



General		Sx 140	Sx 180	Sx 215	Sx 260	Sx 400	Sx 600	Sx 1000
Capacidad total	l	138	176	214	252	355	574	955
Superficie de intercambio	m²	0,9	1,2	1,6	1,9	2,2	2,8	4
Pérdidas calor	W	49	53	56	61	99	103	113
Clase de eficiencia energética		B	B	B	B	C	C	C
Gama de clases de eficiencia energética		A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Circuito primario		Sx 140	Sx 180	Sx 215	Sx 260	Sx 400	Sx 600	Sx 1000
Capacidad de tanque primario	l	46	49	53	56	90	141	243
Temperatura máx de tanque primario	°C	110	110	110	110	110	110	110
Presión máxima de servicio circuito primario	bar	3	3	3	3	3	3	3
Circuito secundario (ACS)		Sx 140	Sx 180	Sx 215	Sx 260	Sx 400	Sx 600	Sx 1000
Capacidad de tanque secundario (ACS)	l	92	127	161	196	265	433	712
Temperatura máxima del acumulador ACS	°C	90	90	90	90	90	90	90
Presión máxima de servicio del acumulador ACS	bar	8	8	8	8	8	8	8
Prestaciones ACS ⁽¹⁾		Sx 140	Sx 180	Sx 215	Sx 260	Sx 400	Sx 600	Sx 1000
Caudal punta a 40 °C primeros 10 minutos	l/10'	422	522	655	770	1148	1658	2752
Caudal punta a 45 °C primeros 10 minutos	l/10'	312	389	484	569	847	1229	2040
Caudal punta a 60 °C primeros 10 minutos	l/10'	199	249	309	363	536	791	1314
Caudal punta a 40 °C primera hora	l/60'	1382	1493	2159	2523	3366	4159	6808
Caudal punta a 45 °C primera hora	l/60'	989	1112	1545	1806	2411	2994	4902
Caudal punta a 60 °C primera hora	l/60'	466	634	874	1022	1368	1731	2837
Caudal continuo a 40 °C	l/h	1017	1029	1594	1857	2208	2650	4297
Caudal continuo a 45 °C	l/h	826	882	1293	1508	1793	2161	3490
Caudal continuo a 60 °C	l/h	489	517	773	881	1041	1283	2070
Tiempo de carga (de 10 a 60 °C)	min	23	23	21	21	23	32	36
Caudal primario	m³/h	2,9	3,1	4,6	5,2	6,3	7,6	12,2
Potencia máxima - intercambiador de calor	kW	35	36	56	65	77	92	150

(1) Condiciones de funcionamiento: T primario = 85 °C; T entrada agua fría = 10 °C.

Dimensiones		Sx 140	Sx 180	Sx 215	Sx 260	Sx 400	Sx 600	Sx 1000
Diámetro exterior (A)	mm	560	560	560	560	620	770	950
Altura total (B)	mm	1029	1279	1529	1767	1722	1728	2250
Peso en vacío	kg	49	59	70	80	90	133	239

Conexiones		Sx 140	Sx 180	Sx 215	Sx 260	Sx 400	Sx 600	Sx 1000
Entrada - circuito ACS		G3/4	G3/4	G3/4	G1	G1	G1	G1 1/4
Salida - circuito ACS		G3/4	G3/4	G3/4	G1	G1	G1	G1 1/4
Recirculación ACS		G3/4	G3/4	G3/4	G1	G1	G1	G1 1/4
Purgador de aire		G3/4	G3/4	G3/4	G1	G1	G1	G1 1/4
Salida - circuito calefacción		G1	G1	G1	G1	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Entrada - circuito calefacción		G1	G1	G1	G1	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Conexión resistencia eléctrica opcional		G2	G2	G2	G2	G2	G2	G2
Conexión adicional de retorno circuito primario (inferior)		G1	G1	G1	G1	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Conexión adicional de retorno circuito primario (intermedia)		-	G1	G1	G1	G1 1/2	G1 1/2	-

